






## TIPOS DE CONTENEDORES


### CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN

20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara	2300 kg / 5070 lb		Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.	
Carga Max.	28180 kg/62130 lb			
Max. P. B.	30480 kg/67200 lb			
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	5898 mm / 19'4"	-		
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"		
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"		
40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara	3750 kg / 8265 lb		Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.	
Carga Max.	28750 kg / 63385 lb			
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb			
40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara	3940 kg / 8685 lb		Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón.	
Carga Max.	28560 kg / 62965 lb			
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb			
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	12032 mm / 39'6"	-		
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"		
Altura:	2698 mm / 8'10"	2585 mm / 8'6"		



**CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFE**




20 Pies 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	3080 kg / 6790 lb 27400 kg / 60410 lb 30480 kg / 67200 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.	
Medidas: Largo: Ancho Altura:	Internas 5444 mm / 17'10" 2268 mm / 7'5" 2272 mm / 7'5"	Apertura puerta - 2276 mm / 7'5" 2261 mm / 7'5"		
Capacidad Cub.	28,1 m3 / 992 ft3			
40 Pies 40' x 8' x 8'6"				
Tara Carga Max. Max. P. B.	4800 kg / 10580 lb 27700 kg / 61070 lb 32500 kg / 71650 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.	
Medidas: Largo: Ancho Altura:	Internas 11561 mm / 37'11" 2280 mm / 7'5" 2249 mm / 7'5"	Apertura puerta - 2276 mm / 7'5" 2501 mm / 8'2"		
Capacidad Cub.	59,3 m3 / 2075 ft3			
40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"				
Tara Carga Max. Max. P. B.	4850 kg / 10690 lb 29150 kg / 64270 lb 34000 kg / 74960 lb			
Medidas: Largo: Ancho Altura:	Internas 11561 mm / 37'11" 2268 mm / 7'5" 2553 mm / 8'4"	Apertura puerta - 2276 mm / 7'5" 2501 mm / 8'2"		
Capacidad Cub.	67 m3 / 2366 ft3			

**CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR**

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	2650 kg / 5840 lb 21350 kg / 47070 lb 24000 kg / 52910 lb		Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
Medidas: Largo: Ancho Altura:	Internas 5750 mm / 18'10" 2260 mm / 7'5" 2110 mm / 6'11"	Apertura puerta - 2271 mm / 7'5" 2085 mm / 6'10"		
Capacidad Cub.	27,4 m3 / 970 ft3			
20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	2780 kg / 6130 lb 24220 kg / 61070 lb 27000 kg / 67200 lb		Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
Medidas: Largo: Ancho Altura:	Internas 5444 mm / 17'10" 2300 mm / 7'6" 2250 mm / 7'5"	Apertura puerta - 2300 mm / 7'6" 2215 mm / 7'4"		
Capacidad Cub.	29,8 m3 / 1052 ft3			
Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'			Descripción	
220/240 V. 50/60 Hz, 3 - phase  Con este equipo auxiliar se puede mantener el frio durante el transporte de puerta a puerta.				

**OTRO TIPO DE CONTENEDORES**

Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P.B.	2360 kg / 5200 lb 28120 kg / 62000 lb 30480 kg / 67200 lb		Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.	
Medidas: Largo: Ancho: Altura:	Internas 5889 mm / 19'4" 2345 mm / 7'9" 2346 mm / 7'9"	Apertura puerta - 2300 mm / 7'8" 2215 mm / 7'6"		
Capacidad Cub.	32,4 m3 / 1144 ft3	Apertura techo Largo: 5492 mm / 18' Ancho: 2184 mm / 7'3"		
Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	2360 kg / 5200 lb 30140 kg / 66750 lb 32500 kg / 71650 lb		Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.	
Medidas: Largo: Ancho: Altura:	Internas 12024 mm / 39'6" 2352 mm / 7'9" 2324 mm / 7'7"	Apertura puerta - 2340 mm / 7'8" 2244 mm / 7'6"		
Capacidad Cúbica	65,7 m3 / 2320 ft3	Apertura techo Largo: 11874 mm / 38'11" Ancho: 2184 mm / 7'3"		

Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40' Pies Flatrack 20' / 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
	20' flat	40' flat	Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.	
Tara Carga Max. Max. P. B.	4030 kg / 8880 lb 28470 kg / 62770 lb 32500 kg / 71650 lb	5000 kg / 8880 lb 40000 kg / 90300 lb 45000 kg / 99180 lb		
Medidas: Largo: Ancho Altura:	Internas: 5940 mm / 19'6" 2345 mm / 7'8" 2346 mm / 7'8"	Internas: 12132 mm / 39'9" 2400 mm / 7'10" 2135 mm / 7'.		
Contenedor Granelero de 20'			Descripción	
			Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.	
Contenedor Tanque de 20' y 40'			Descripción	
			Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.	
Contenedor Plataforma de 20' y 40'			Descripción	
			Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.	